



desmoldante concentrado quartzolit

Desmoldante à base de emulsão de óleos e aditivos para formas de madeira

1. Descrição:

Agente desmoldante para formas de madeira à base de emulsão óleos e de aditivos. Produto de elevado desempenho para a indústria da construção civil. Evita a aderência do concreto à forma, facilitando a desforma e possibilitando maior reaproveitamento das formas de madeira.

2. Usos:

- Peças de concreto armado moldadas no local ou pré-fabricadas
- Indústria de pré-moldados e em peças de concreto aparente
- Concretos confeccionados com cimento branco
- Aplicável em formas de madeira, reaproveitadas ou novas

3. Vantagens:

- Melhora o acabamento das peças
- Reduz custos com a limpeza das formas
- Maior reaproveitamento das formas, gerando economia para a obra
- Não provoca empoçamento
- Não mancha a superfície do concreto, nem produz efeitos prejudiciais no longo prazo

4. Instrução de uso:

Dilua o produto em água na proporção de até 1 parte de **desmoldante concentrado quartzolit** para 10 partes de água (em volume.) Homogeneíze adequadamente antes da utilização. Aplique usando spray pulverizador, rolo ou pincel. Aplique de forma homogênea, cobrindo toda a superfície das formas, sem provocar excessos.

Peças de concreto que utilizaram desmoldantes em suas formas no processo de moldagem e que posteriormente receberão revestimento aderido (exemplos: chapisco e gesso liso ou chapisco, emboço e reboco) devem passar por processo de lixamento para remoção dos resíduos, que podem interferir na aderência das camadas que compõem o sistema de revestimento ao substrato de concreto.

5. Propriedades e características:

Aspecto	Líquido branco leitoso
Massa específica	0,95 kg/dm ³

Obs.: O produto pode apresentar alteração de cor, o que não afeta seu desempenho.

6. Consumo teórico aproximado:

desmoldante concentrado quartzolit: 165 m²/L de produto puro (considerando uma diluição máxima em volume de 1 parte de produto para 10 partes de água)

Obs.: O consumo pode variar em função do tipo de forma. Para valores mais exatos, efetue teste em obra.

7. Fornecimento e armazenagem:

desmoldante concentrado quartzolit: é fornecido em embalagens de 18 L e 200 L.



Mantendo em local seco, ventilado e na embalagem original lacrada, sua validade é de 12 meses, a partir da data de fabricação.

8. Precauções

As medidas de higiene e de segurança do trabalho, as restrições quanto à exposição ao fogo e as indicações de limpeza e de disposição de resíduos devem seguir as recomendações constantes na FISPQ do produto.

IMPORTANTE: *O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação da superfície/substrato onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle da **Weber**, como uniformidade da superfície, umidade relativa do ar e ou de superfície, temperatura e condições climáticas, locais, além de conhecimentos técnicos e práticos do aplicador, do usuário e de outros. Em função destes fatores, o rendimento e o desempenho do produto podem apresentar variações.*

Documento revisado em dezembro de 2016