



RESINA MULTIUSO PINTAR +PROTEÇÃO

DESCRIÇÃO: é um produto base água indicado para proteger e decorar superfícies porosas como telhas de barro ou fibrocimento, pedras naturais, pisos, concreto aparente, tijolo aparente e cerâmica. **RESINA MULTIUSO PINTAR + RESISTENTE PREMIUM** possui acabamento brilhante e acetinado, inibe a absorção de água e apresenta baixíssimo odor.

COMPOSIÇÃO: Produto a base de resina acrílica, pigmentos ativos e inertes, aditivos especiais, microbicidas não metálicos e água.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Cor: Conforme catálogo de cores

Sólidos/Peso: 18,00 a 28,00% - varia conforme a cor

Peso Específico: 1,020 a 1,12 g/cm³

Viscosidade: 65 a 75 UK

pH: 9,0 a 9,5

INFORMAÇÕES TÉCNICAS



Acabamento: Brilhante (mín. 70 UB a 20°)

Acetinado só incolor (máx. 10 UB a 60°)

Instrumentos de Pintura: Rolo de lã pelo médio, Pincel ou Pistola.

Diluição (água limpa): Pincel ou Rolo: até 10%

Pistola: até 20%

Número de demãos: 2 a 3 demãos dependendo do tipo de superfície e cor utilizada pode ser necessário um número maior de demãos.

Prazo de validade (embalagem fechada sem uso): 36 meses.



RENDIMENTO

Rendimento (m²/demão): Galão 3,6 L:

Telhas Cerâmicas Novas: Até 25m²/demão

Telhas Cerâmicas Repintura: Até 46m²/demão

Telhas Cimento Amianto e Tijolos a vista: Até 22m²/demão

Pedras Naturais, Concreto Aparente e Paredes de Alvenaria: Até 32m²/demão.

Rendimento (m²/demão): Lata 18 L:

Telhas Cerâmicas Novas: Até 125m²/demão

Telhas Cerâmicas Repintura: Até 230m²/demão

Telhas Cimento Amianto e Tijolos a vista: Até 110m²/demão

Pedras naturais, Concreto Aparente e Paredes de Alvenaria = até 160m²/demão.



SECAGEM

Toque: 30 minutos

Entre demãos: 04 horas

Final: 5 dias

Embalagens: 3,6 e 18 Litros

Informações Toxicológicas: Baixa Toxicidade

Produto classificado conforme norma NBR 11702 - Tipo 4.8.3 Pedra -Tipo 4.8.5 Telha (PREMIUM)