



produtos
quartzolit



weber.ad desmolde fmt

Desmoldante à base de óleo vegetal para formas metálicas para a confecção de estruturas de concreto

1. Descrição:

Agente desmoldante à base de óleos vegetais e aditivos para uso em formas metálicas ou plásticas. O produto evita a aderência do concreto à forma, ampliando a vida útil da mesma. Facilita a desforma e confere um ótimo acabamento à peça pré-moldada. Produto livre de qualquer componente mineral, sendo assim, não inflamável e atóxico.

2. Usos:

- Peças de concreto armado moldadas in loco ou pré-fabricadas
- Indústria de pré-moldados
- Peças para concreto aparente
- Concretos confeccionados com cimento branco
- Formas metálicas e formas de plástico

3. Vantagens:

- Melhor acabamento das peças
- Reduz custos com a limpeza das formas
- Propicia maior reaproveitamento das formas, gerando economia para a obra
- Não provoca empoçamento
- Não mancha a superfície do concreto, nem produz efeitos prejudiciais no longo prazo
- Pronto para uso, dispensando diluição
- Produto atóxico e não inflamável

4. Instruções de uso:

Aplique usando spray pulverizador, rolo ou pincel. Aplique de forma homogênea, cobrindo toda a superfície das formas, sem apresentar excessos. Peças de concreto que utilizaram desmoldante em suas formas no processo de moldagem e que posteriormente receberão revestimento aderido (exemplos: chapisco e gesso liso ou chapisco, emboço e reboco) devem passar por processo de lixamento para remoção dos resíduos de desmoldante. Estes resíduos podem interferir na aderência das camadas que compõem o sistema de revestimento ao substrato de concreto.

Antes de iniciar a utilização, agite o material manualmente com auxílio de uma ferramenta.

5. Propriedades e características:

Aspecto	Líquido amarelado viscoso
Odor	Inodoro
Massa específica	0,920 (kg/dm ³)
COV*	19,24** g/L

* COV: Compostos orgânicos voláteis

** Resultados obtidos através da metodologia de análise segundo a SCAQMD Rule 1168: Method 304-91 – Determination of VOC content in various materials.

Saint-Gobain do Brasil Produtos Industriais e para Construção Ltda.

Matriz: Via de Acesso João de Góes, 2.127 – Jandira/SP – Brasil – CEP 06612-000
Tel.: 55 (11) 2196 8000 – Fax: 55 (11) 2196 8301 – SAC: 0800 709 6979 – www.weber.com.br



produtos
quartzolit



Obs.: O produto pode apresentar alteração na coloração e odor, o que não afeta seu desempenho técnico.

6. Consumo teórico aproximado:

weber.ad desmolde fmt: 15 a 20 m²/L

Obs.: O consumo pode variar em função do tipo de forma. Para valores mais exatos, efetue teste em obra.

7. Fornecimento e armazenagem:

weber.ad desmolde fmt é fornecido em embalagens de 3,6 L, 18 L e 200 L.

Mantendo em local seco, ventilado e na embalagem original lacrada, sua validade é de 12 meses, a partir da data de fabricação.

8. Precauções:

As medidas de higiene e de segurança do trabalho, as restrições quanto à exposição ao fogo e as indicações de limpeza e de disposição de resíduos devem seguir as recomendações constantes na FISPQ do produto.

IMPORTANTE: *O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação da superfície/substrato onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle da Weber, como uniformidade da superfície, umidade relativa do ar e ou de superfície, temperatura e condições climáticas, locais, além de conhecimentos técnicos e práticos do aplicador, do usuário e de outros. Em função destes fatores, o rendimento e o desempenho do produto podem apresentar variações.*

Revisado em maio de 2015