

VEDASPRAY REJUNTE

Produto

VEDASPRAY REJUNTE é um impermeabilizante indicado para rejuntas. Repele água e óleo. Não altera a cor, textura e aparência natural do rejunte. É fácil de aplicar.

Características

- Densidade: 0,79 g/cm³
- Composição Básica: Aguarrás, Copolímero fluorado, Gás propelente butano-propano.
- Validade: 24 meses

Áreas de Aplicação

- Áreas Frias e de Serviços
 - * Banheiros
 - * Cozinha

Preparo do substrato

A superfície deve estar limpa, seca e isenta de pintura, resinas e seladoras.

Preparo

Agite antes de usar.

Aplicação

Pode ser utilizado 24 horas após o rejuntamento. Aplique uniformemente sobre o rejunte com a lata na vertical, mantendo uma distância de 15 a 20 cm. Uma segunda demão é recomendada e pode ser aplicada após 15 minutos. Após 10 minutos, limpar toda a superfície com pano seco para remover excesso do produto. O tráfego na superfície pode ser após 2 horas da aplicação final. Mantenha o local da aplicação seco por, no mínimo, 24 horas.

Rendimento

- 1 lata aerossol 400 mL: até 30 m lineares.

Armazenamento

Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças, animais e longe de fontes de calor.

Atenção

Os líquidos em contato com o rejunte devem ser removidos em seguida para evitar o surgimento de manchas. **IMPORTANTE:** recipiente pressurizado: proteja da luz solar e não exponha às temperaturas que excedam 50 °C. Não perfurar ou aquecer o aerossol mesmo após o uso. Não pulverize em chama aberta ou em qualquer material incandescente. Precaução: Não respire o aerossol. Prejudicial se inalado. Usar somente em áreas bem ventiladas. Pulverize em pequenos intervalos e por períodos curtos. Ventilar bem após o uso.

Meio Ambiente

Contatar o órgão ambiental local, no caso de vazamento ou contaminação de águas superficiais, mananciais ou solos. Descartar os resíduos em instalação autorizada, de acordo com a legislação ambiental vigente. Evitar que o produto atinja bueiros e cursos de água.



EPI (Equipamento de proteção individual)

- Óculos de segurança
- Luvas de PVC
- Máscara semi-facial com filtro adequado para vapores orgânicos

Primeiros socorros

- Contato com os olhos: Lavar com bastante água corrente, durante pelo menos 15 minutos. Procurar um médico.
- Contato com a pele: Remover o produto com pano limpo e lavar com bastante água corrente e sabão neutro.
- Inalação: Remover para ambiente fresco e ventilado.
- Ingestão: Não provocar vômito. Procurar um médico.

Embalagens



Aerossol 400 mL

Dimensões: 24.3 X 5.7 X 5.7 X 0 cm

Gtin	Classificação Fiscal	Peso líquido	Peso bruto
7897321120004	39100090	0,26kg	0,36kg

