



## RECUBRIPLAST FIBRATTO – MANTA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE PARA SUPERFÍCIES HORIZONTAIS - Base Aquosa

**DESCRIÇÃO:** Impermeabilizante acrílico reforçado com fibras de poliéster, indicado para telhados, lajes e coberturas em geral. Dispensa o uso de véu estruturador. Aplicado nas condições recomendadas, após o período de cura, forma uma película monolítica (sem emendas), impermeável, autolavável, de elevada aderência, resistente aos raios UV ( o que permite que fique exposto ao tempo dispensando proteção mecânica). Permite trânsito leve de pessoas e total possibilidade de colocação de outros materiais de acabamento (pisos e contrapisos).

Produto formulado para proteger telhados, lajes, coberturas de estacionamentos, telhas de amianto e de zinco, alicerces, baldrame, varandas, sacadas, boxes de banheiros, jardineiras, marquises, rufos e calhas. Quando aplicado corretamente impermeabiliza o substrato durante vários anos. Adere em alvenaria, cimento, gesso, placas de fibrocimento, Dry Wall e qualquer outro que apresente porosidade suficiente para a ancoragem do produto. **Não aplicar sobre cerâmicas esmaltadas.**

**COMPOSIÇÃO:** Produto a base de resina acrílica, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, aditivos especiais, fibras de poliéster, microbicidas não metálicos e água.

### PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

**Cor:** Conforme catálogo de cores

**Sólidos/Peso:** 45,00 a 50,00% - variam conforme a cor

**Peso Específico:** 1,20 a 1,30 g/cm<sup>3</sup>

**Viscosidade:** 110 a 120 UK

**pH:** 8,5 a 9,5

### INFORMAÇÕES TÉCNICAS



**Acabamento:** Fosco ( $\leq 8,0$  UB a 85°)

**Instrumentos de Pintura:** Rolo, pincel ou trincha.

**Diluição (água limpa):** Para todas as demãos: 15%

**Número de demãos:** Geralmente 04 demãos

**Prazo de validade (embalagem fechada sem uso):** 36 meses.



#### RENDIMENTO

**Rendimento (m<sup>2</sup>/demão)**

1,5 kg/m<sup>2</sup> sobre alvenaria, substrato cimentício, regularizado e de acabamento desempenado

0,75 kg/m<sup>2</sup> sobre substrato de chapa, fibrocimento, madeira, cerâmico ou placas de Dry Wall.



#### SECAGEM

**Toque:** 30 minutos

**Entre demãos:** 04 horas

**Final:** 07 dias

**Embalagens:** Baldes Plástico de 3,6, 12 e 18 kg

**Informações Toxicológicas:** Baixa Toxicidade