



weber.guard primer 4

Imprimação para superfícies cimentícias que irão receber selantes à base de poliuretano

1. Descrição:

Imprimação monocomponente, quimicamente ativa, destinada ao preparo de superfícies cimentícias para a aplicação do selante PU30 quartzolit ou selante PU60 quartzolit, selantes à base de poliuretano.

2. Usos:

- Promotor de aderência de selantes de juntas a substratos cimentícios
- Para superfícies porosas ou lisas
- Para aplicações em condições submersas (após a cura do primer e do selante)

3. Vantagens:

- Pronto para uso
- Fácil aplicação

4. Instruções de uso:

Aplique com escova, pincel ou rolo. Aplique uma camada fina e aguarde a secagem para a aplicação do selante. O tempo de secagem do primer varia de 2 a 5 minutos.

5. Propriedades e características:

Aspecto	Líquido claro
Massa específica	0,815 kg/dm ³
Viscosidade (Copo Ford 4)	10 segundos
Tempo de secagem sobre o concreto	2 a 5 minutos

6. Consumo teórico aproximado:

weber.guard primer 4: 100 a 250 mL/m².

Nota: O consumo pode variar em função da porosidade do concreto ou da argamassa de base, podendo atingir consumos superiores ou inferiores ao indicado.

7. Fornecimento e armazenagem:

weber.guard primer 4: fornecido em embalagens de 250 mL e 3,6 L.

Mantendo em local seco, ventilado e na embalagem original lacrada, sua validade é de 12 meses, a partir da data de fabricação.

8. Precauções:

As medidas de higiene e de segurança do trabalho, as restrições quanto à exposição ao fogo e as indicações de limpeza e de disposição de resíduos devem seguir as recomendações constantes na FISPQ do produto.

IMPORTANTE: O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação da superfície/substrato onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle da **Weber**, como uniformidade da superfície, umidade relativa do ar e ou de superfície, temperatura e condições climáticas, locais, além de conhecimentos técnicos e práticos do aplicador, do usuário e de outros. Em função destes fatores, o rendimento e o desempenho do produto podem apresentar variações.

Documento revisado em janeiro 2015

Saint-Gobain do Brasil Produtos Industriais e para Construção

Matriz: Via de Acesso João de Góes, 2.127 – Jandira/SP – Brasil – CEP 06612-000

Tel.: 55 (11) 2196-8000 – Fax: 55 (11) 2196-8301 – SAC: 0800 709 6979 www.weber.com.br